



FILTRY

	Herding DELTA DELTA²	Herding PRO³	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Provozní teplota max. do [°C]	70	70	70	100	160	450
Zbytkový obsah prachu na čisté straně [mg/bm³]	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,5	< 2,0
Filtrační plocha [m²]	1.10 - 7.10	3.15	0.54 - 7.64	0.89 - 7,64	2.20 - 4.75	3.00
Lepivé prachy (s použitím Precoatingu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrazivní prachy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost regenerace	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Povrchová úprava s PTFE	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DustExZoneBarrier podle VDI 2263	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Možnost vracení vzduchu (v závislosti na třídě prachu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatické provedení	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Nenabíjítné provedení	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Léčiva/potraviny schváleno EU	✗	✗	✓	✓	✓	✗